

Firmenlogo / Anschrift

## Übergabe-/Einbaubestätigung bzw. Benutzungshinweise für Brandschutzabschlüsse mit - Kennzeichnung

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben einen hochwertigen Feuerschutzabschluss erhalten, welcher nach strengen Richtlinien durch eine güteüberwachte Fertigung hergestellt wurde. Diese Feuerschutzfixverglasung entspricht der gesetzlich vorgeschriebenen Baustoffliste und ist nach den geltenden Brandschutznormen geprüft.

**Die Montage erfolgte an Hand der prüfzeugniskonformen Montageanleitung des Herstellers, für folgendes BV:**

---

Die Nutzungs- und Funktionsdauer und damit verbunden die Schutzwirkung dieser Fixverglasung hängt wesentlich auch von der Pflege und Wartung ab. Es wird deshalb empfohlen, regelmäßig die Funktionsfähigkeit zu überprüfen:

- Auf evtl. Beschädigungen am Rahmen achten
- Auf evtl. Beschädigungen an der Glasfläche achten
- Bei der Verglasung ist die Befestigung der Glasleisten und die Verfugung zu prüfen
- Anschluss des Rahmens an die Wandkonstruktion

Damit die EI<sub>2</sub> 30 c-Funktion, bzw. korrekte ÜA-Kennzeichnung erhalten bleibt, sind **keinerlei Änderungen** am Element zulässig, wie z.B.:

- Nacharbeiten des Falzes
- Nachfräsen von Dichtungen oder Fälzen
- Änderungen an der gelieferten Ausführung (Bohrungen, Verschraubungen, Kürzen, ..)  
(das Anbringen von Schildern oder Haken mittels Klebeband ist zulässig)
- Verwendung von nicht im Lieferumfang enthaltenen Beschlags- Montage- und sonstigen Zubehörteilen

Es wird hiermit bestätigt, dass die EI 30 Fixverglasung gemäß der Montageanleitung des Herstellers eingebaut, die Funktionsweise des Feuerschutzabschlusses erklärt und die weiteren Nutzungsbedingungen erläutert wurden. Die ÜA Plakette wurde am Glas des Ei 30 Elements angebracht.

**Dieses Dokument bitte ausgefüllt an die Fax-Nr.: 06136/8228-12 retournieren!**

.....  
Ort, Datum

.....  
Für die Montage verantwortlich

.....  
Kunde/Endbenutzer